

Rozpis položek rekuperačního systému

Zákazník: Jan Novák
stavba RD Sluníčkov

NABÍDKA č. 21NV0684

Zpracováno dne: 04.09.2019 Platnost: 14 dní

Vystavil: Jakub Karas
jakub.karas@termikon.cz
604710078

Varianta: S jednotkou Zehnder Q350

Popis: jednotka vložena ve variantě s entalpickým výměníkem a předehřevem

	Název položky	Množství	DPH	Cena / ks	Celkem
	Fasádní mřížka 160mm - plast, šedá	2 ks	21%	206	412
	Izolované potrubí 160mm - 2m	8 ks	21%	101	808
	Držák izolovaného potrubí 160mm	16 ks	21%	22	352
	Spojka izolovaného potrubí 160mm	16 ks	21%	24	384
	90° Izolované koleno 160mm	8 ks	21%	192	1.536
	Flexibilní potrubí 90mm - Hygienické, Antistatické Průměru 90mm. Potrubí je UV stabilní. 50m	6 ks	21%	1.234	7.404
	Spojka vnitřní s těsněním 160mm	10 ks	21%	16	160
	Flexibilní tlumič hluku - 160mm/1m vnitřní průměr 160mm, délka 1m	2 ks	21%	456	912
	Rozdělovací box - 8x90/160 Protihlukově izolovaný. Přívod 1x160mm / odvod 8x90mm.	2 ks	21%	987	1.974
	TVP - přívod	7 ks	21%	56	392
	Montážní kroužek - 125mm	14 ks	21%	14	196
	TVO - odťah	7 ks	21%	56	392
	Těsnění - 90mm potrubí Osazuje se do všech spojů 90mm flexibilního potrubí	14 ks	21%	20	280

Název položky	Množství	DPH	Cena / ks	Celkem
 Vyústka do SDK - 90/125 Montáž přímo na desku SDK. Antibakteriální úprava. Přívod: 90mm. Ventil: 125mm	14 ks	21%	123	1.722
 Regulátor průtoku - pro 90mm potrubí Vsuvka do potrubí, redukuje množství vzduchu.	14 ks	21%	90	1.260
 Spojka vnitřní s těsněním 160mm	4 ks	21%	66	262
 Přehřev pro ComfoAir Q350/450/600 pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu (protizámrazová ochrana výměníku)	1 ks	21%	1.234	1.234
 Sifon pro jednotky Zehnder Přívod: 5/4", odvod: DN40,	1 ks	21%	5	5
 Zehnder - ComfoAir Q350 (s entalpickým výměníkem) Max. průtok - 350 m3/h. Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H)	1 ks	21%	45.678	45.678

Celková cena bez DPH: 65.363,00

DPH: 13.726,23

Celková cena s DPH: 79.089 Kč